


*Uso

Alojar cables y conexiones de baja tensión en redes de distribución subterránea.

RBT-04



*Peso aproximado

Registro: 227 kg






Tapa: 80 kg.

*Diseño de carga

Banqueta (Carga Peatonal)

HOJA 1/2

Tolerancias: $\pm 1.5\%$		Norma: CFE-RBTB2
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0	S/E	No. Plano: RBT-04
		Fecha: 05/Nov/2018



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
2. Refuerzo de malla electrosoldada.
3. Marco y contramarco de ángulo de acero.
4. Marco y contramarco galvanizados por inmersión en caliente.
5. Agarraderas de redondo liso 3/8" galvanizado.
6. Registro sin piso, nivel freático bajo (Terreno normal).
7. Diseño de carga: banquetta (carga peatonal).
8. Peso Aproximado:
 - Registro: 227 kg.
 - Tapa: 80 kg

HOJA 2/2

Tolerancias: $\pm 1.5 \%$		Norma: CFE-RBTB2
Acotación: cm		Revisión: 2008
Revisión: 0		No. Plano: RBT-04
		Fecha: 05/Nov/2018